

Datenblatt

kompakte PC-Tastatur für den Industriebereich

AK-4100



Bezeichnung	AK-4100
Modell	IndustrialKey™
Oberfläche	Tastenkappen aus Kunststoff
Ausführung	Desktop Gehäuse, Office-Tastaturen
Layout	Kompaktlayout
Tastenzahl	83
Schalttechnologie	mechanischer Scherentaster
Schaltkraft	0,58 N
Schaltweg	2,5 mm
Schaltzyklen	ca. 10 Mio.
Cursorsteuerung	ohne
Front	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzgrad	IP20
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Lagertemperatur	-20°C ... +60°C
Gewicht	500 g

Datenblatt

kompakte PC-Tastatur für den Industriebereich

AK-4100



Abmessungen	282 x 132 x 25 mm
Schnittstelle	USB 1.1, PS2
Länderlayout	DE, US andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	weiß, schwarz
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Artikelnummer	USB: AK-4100-U-W (weiß), AK-4100-U-B (schwarz) PS2: AK-4100-P-W (weiß), AK-4100-P-B (schwarz)
Einsatzbereich	Industrie, Office, Gerätebau, Design
Alternative zu Cherry Produktnummer	G84-4100LCADE-0, G84-4100LCADE-2, G84-4100LCAES-0, G84-4100LCAFR-0, G84-4100LCAFR-2, G84-4100LCAGB-0, G84-4100LCAGB-2, G84-4100LCAUS-0, G84-4100LCAUS-2, G84-4100LCMBE-0, G84-4100LCMBE-2, G84-4100LCMCD-2, G84-4100LCMCH-0, G84-4100LCMCH-2, G84-4100LCMDE-0, G84-4100LCMDE-2, G84-4100LCMES-0, G84-4100LCMES-2, G84-4100LCMEU-0, G84-4100LCMEU-2, G84-4100LCMFR-0, G84-4100LCMFR-2, G84-4100LCMGB-0, G84-4100LCMGB-2, G84-4100LCMIT-0, G84-4100LCMIT-2, G84-4100LCMPN-0, G84-4100LCMPN-2, G84-4100LCMPO-0, G84-4100LCMPO-2, G84-4100LCMRB-0, G84-4100LCMRB-2, G84-4100LCMUS-0, G84-4100LCMUS-2, G84-4100LPADE-0, G84-4100LPAEU-0, G84-4100LPAGB-0, G84-4100LPAUS-0, G84-4100LPAUS-2, G84-4100LPMDE-0, G84-4100LPMDE-2, G84-4100LPMEU-0, G84-4100LPMEU-2, G84-4100LPMUS-0