

Datenblatt

hintergrundbeleuchtete Silikontastatur mit wechsel...

AK-CB4110F-U1



Bezeichnung	AK-CB4110F-U1
Modell	MedicalKey
Oberfläche	Silikon
Ausführung	Desktop Gehäuse
Layout	Kompaktlayout
Tastenzahl	83
Schalttechnologie	mechanischer Scherentaster
Schaltkraft	0,58 N
Schaltweg	2,5 mm
Schaltzyklen	ca. 10 Mio.
Cursorsteuerung	ohne
Front	Silikon
Gehäusematerial	Silikon, Kunststoff
Schutzgrad	IP65
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Lagertemperatur	-20°C ... +60°C
Gewicht	500 g

Datenblatt

hintergrundbeleuchtete Silikontastatur mit wechsel...

AK-CB4110F-U1



Abmessungen	291 x 139 x 25 mm
Schnittstelle	USB 1.1
Länderlayout	DE, US andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	weiß, schwarz
Zusatzfunktion	Clean Funktion (ausschaltbare Elektronik zur einfachen Reinigung), Hintergrundbeleuchtung, maschinelle Aufbereitung der Wechsellmembran, VESA-Befestigung
Zertifizierung	CE, zertifiziert nach EMV Richtlinien der DIN EN 60601-1-2 Edition 4 (IEC 60601-1-2 Edition 4), FCC, RoHS
Artikelnummer	AK-CB4110F-U1-W (weiß), AK-CB4110F-U1-B (schwarz)
Einsatzbereich	Industrie, Medizin, Hygiene, Office
Hintergrundbeleuchtung	8 stufige grüne Hintergrundbeleuchtung bei weißer Membrane. 8 stufige weiß Hintergrundbeleuchtung bei schwarzer Membrane.