Datenblatt

Sixnet PoE Midspan-Injektor

EB-PSE-24V-1

Bezeichnung	EB-PSE-24V-1
Modell	Sixnet PoE Midspan-Injektor
Typ	PoE Midspan-Injektor
Gesamtanzahl Ports	2
10/100 Kupfer	1
Anzahl PoE-Ports (IEEE 802.3af)	1
Gehäusematerial	UL94V0 Lexan
Betriebstemperatur	-40°C ... +75°C
Lagertemperatur	-40°C ... +85°C
Gewicht	170g
Abmessungen	25,4 x 106,7 x 82,8 mm
Besonderheiten	MTBF: 1 Mio. Stunden Schock: 100G/10ms Vibration: 50G/Triaxial 5-200Hz ESD: +/- 16kV
Versorgungsspannung	18-30 VDC
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s
Montage	DIN-Hutschiene, Wandmontage

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

Datenblatt

Sixnet PoE Midspan-Injektor

EB-PSE-24V-1

Schutzgrad	IP30
Zertifizierung	Product Safety: USA UL508 Industrial Control Equipment, Canada C22.2 No. 14; C22.2 No. 213-M1987 Class I, Division 2 Hazardous Locations, Emissions: FCC Title 47, Part 15, Radio Frequency Devices, Subpart B, ANSI C63.4-2009; Industry Canada ICES-003, EN 55032, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2 (ESD); EN 61000-4-3 (RFAM); EN 61000-4-4 (EFT); EN 61000-4-5 (SURGE); EN 61000-4-6 (RFCM); EN 61000-4-8 (PFMF); EN 61000-4-11 (VDI)

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de