



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                 | G308C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Größe / Diagonale</b>           | 7,5"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auflösung</b>                   | 640x480                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Helligkeit cd/m<sup>2</sup></b> | 112                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tastenzahl</b>                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lagertemperatur</b>             | -20°C ... +70°C                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                     | ca. 1.910g                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Abmessungen</b>                 | 207,8 x 262 x 63 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Schnittstelle</b>               | USB-Client: 1x USB 2.0 (Typ B)1x 10/100 Base-T Ethernet1x RS4852x RS232                                                                                                                                                                                      |
| <b>Artikelnummer</b>               | G308C100                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zertifizierung</b>              | UL Klasse I, Division 2ABS (Schiffsbau)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Betriebstemperatur2</b>         | 0°C ... +50°C                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anwendung</b>                   | Vollwertiges Datenmanagementsystem (Erfassen, Verarbeiten, Aufzeichnen, Verteilen, Visualisieren und Überwachen von Produktions- oder Prozessdaten).Weitere Anwendungsmöglichkeiten als BDE/MDE Terminal, Bildschirmschreiber oder Supervisor HMI.           |
| <b>Optional</b>                    | 1 Steckplatz für Erweiterungsmodule wie z.B.- 2 weitere RS232/485 Schnittstellen-CANopen/CAN Kommunikationsmodul- J1939 Kommunikationsmodul- ProfibusDP Slave Kommunikationsmodul- DeviceNET Slave Kommunikationsmodul- Simatic S7 MPI- HSPA Mobilfunk Modem |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anzeige</b>                | TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hintergrundbeleuchtung</b> | LED MTB 50.000 Std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Speicher intern</b>        | 32 MB Flashspeicher Compact Flash Port für bis 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anzahl Farben</b>          | 32.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Video-Normen</b>           | VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Schutzgrad</b>             | IP66 frontseitig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Touchtechnologie</b>       | resistiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>           | - Multiprotokollkonverter- Webserver für Zugang zu kundenspezifischen Webseiten<br>virtuelles HMI, Daten und Ereignis-Logger- Konfiguration über kostenlose<br>Windows-kompatible Software Crimson 3.0- FTP-Server und Synchronisation für<br>Dateitransfer- OPC-Server für einfach SCADA-Konnektivität mittels OPCWorx-<br>Synchronisiert Datenlogs mit FTP- und Microsoft SQL-Server- Alarmierung über<br>SMS und Email |