

Datenblatt

Kompakt-Infrarot-Thermometer Optris CT 3MH3

OPTCT3MH3



Bezeichnung	OPTCT3MH3
Modell	Kompakt-Infrarot-Thermometer Optris CT 3MH3
Variante	separate Elektronikbox mit Programmier Tasten und Display
Temperaturmessbereich	250°C ... 1800°C
Spektralbereich	2,3 µm
Optische Auflösung (D:S)	75 : 1
Messfleckgröße minimal	1,5 mm
Systemgenauigkeit	±2°C oder ±0,3% bei Umgebungstemperatur 23±5°C
Reproduzierbarkeit	±(0,1% T _{mess} +1°C) bei Umgebungstemperatur 23±5°C
Emissionsgrad	0,10 ... 1,10
Einstellzeit	1 ms
Temperaturauflösung	0,1 K
Temperaturauflösung (Anzeige)	0,1 K
Versorgungsspannung	8 - 36 VDC
Ausgänge	0/4 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V, Thermocouple J+K, Alarmausgang 24V / 50 mA (open collector), Relais: 2 x 60 VDC / 0,4 A potentialfrei (optional)
optionale Schnittstellen	USB, RS232, RS485, Profibus DP, Ethernet, CAN

Datenblatt

Kompakt-Infrarot-Thermometer Optris CT 3MH3

OPTCT3MH3



Software	optris CompactConnect (Windows), IRmobile (Android)
Umgebungstemperatur Sensorkopf	-20°C ... 85°C
Umgebungstemperatur Elektronik	0°C ... 85°C
Visiereinrichtung	ohne
Anwendung	Metall / Keramik, Nicht-Metalle
Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung Optris CT Serie

Präzise berührungslose Temperaturmessung von Metallen von 50 °C bis 1800 °C



Vorteile:

- Miniaturisierte Infrarot-Thermometer mit 2,3 µm Messwellenlänge für Messungen an Metallen und Kompositmaterialien ab 50 °C
- Sehr kleiner Sensorkopf von 14 mm Durchmesser und 28 mm Länge für Einbau auch unter beengten Platzverhältnissen und Umgebungstemperaturen bis 85 °C ohne Kühlung
- Messtemperaturbereiche von 50 °C bis 1800 °C und Erfassungszeiten ab 1 ms
- Kurze Messwellenlänge verringert Messfehler bei Oberflächen mit geringem oder unbekanntem Emissionsgrad

Messtechnische Parameter

Temperaturbereich (skalierbar über Programmier-tasten oder Software) ¹⁾	50 °C ... 400 °C (3ML) 100 °C ... 600 °C (3MH) 150 °C ... 1000 °C (3MH1) ⁴⁾ 200 °C ... 1500 °C (3MH2) ⁴⁾ 250 °C ... 1800 °C (3MH3) ⁴⁾
--	--

Spektralbereich	2,3 µm
-----------------	--------

Optische Auflösung (90 % Energie)	22:1 (3ML) 33:1 (3MH) 75:1 (3MH1–3MH3)
-----------------------------------	--

Systemgenauigkeit ²⁾ (bei Umgebungstemperatur 23 ± 5 °C)	±(0,3 % T _{Mess} + 2 °C)
---	-----------------------------------

Reproduzierbarkeit (bei Umgebungstemperatur 23 ± 5 °C)	±(0,1 % T _{Mess} + 1 °C)
--	-----------------------------------

Temperaturaufösung (digital)	0,1 K
------------------------------	-------

Einstellzeit ³⁾	1 ms (90 %)
----------------------------	-------------

Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über Programmier-tasten oder Software)	0,100 – 1,100
---	---------------

Transmissionsgrad (einstellbar über Programmier-tasten oder Software)	0,100 – 1,100
---	---------------

Signalverarbeitung (Parameter einstellbar über Programmier-tasten oder Software)	Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert; erweiterte Haltefunktionen mit Schwellwert und Hysterese
--	--

Software	optris® Compact Connect
----------	-------------------------

¹⁾ T_{Objekt} > T_{Messkopf} + 25 °C

²⁾ ε = 1, Einstellzeit 1 s

³⁾ Mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln

⁴⁾ Spezifikation gültig bei Objekttemperaturen ≥ Messbereichsanfang + 50 °C

Allgemeine Parameter

Schutzklasse	IP 65 (NEMA-4)
--------------	----------------

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 85 °C (Sensorkopf) 0 °C ... 85 °C (Elektronik)
---------------------	--

Lagertemperatur	-40 °C ... 125 °C (Sensorkopf) -40 °C ... 85 °C (Elektronik)
-----------------	---

Relative Luftfeuchtigkeit	10–95 %, nicht kondensierend
---------------------------	------------------------------

Vibration	IEC 68-2-6: 3 G, 11–200 Hz, jede Achse
-----------	--

Schock	IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, jede Achse
--------	--------------------------------------

Gewicht	40 g (Sensorkopf) 420 g (Elektronik)
---------	---

Elektrische Parameter

Ausgänge / analog	0/4 – 20 mA, 0–5/10 V, Thermoelement J, K, Alarm
-------------------	--

Alarmausgang	24 V/ 50 mA (open collector)
--------------	------------------------------

Optional	Relais: 2 x 60 V DC/ 42 V AC _{eff} ; 0,4 A; potentialfrei
----------	--

Ausgänge / digital	USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet (optional)
--------------------	--

Ausgangsimpedanzen	mA max. 500 Ω (bei 8–36 V DC) mV min. 100 kΩ Lastwiderstand Thermoelement 20 Ω
--------------------	--

Eingänge	Programmierbare Funktionseingänge für externe Emissionsgradeinstellung, Hintergrundstrahlungs-kompensation, Trigger (Rücksetzen der Halte-funktion)
----------	---

Kabellänge	3 m
------------	-----

Spannungsversorgung	8–36 V DC
---------------------	-----------

Stromverbrauch	Max. 100 mA
----------------	-------------

