

Datenblatt

Sixnet Unmanaged 9-Port Ethernet Switch

SL-9ES-2/3



Bezeichnung	SL-9ES-2/3
Modell	Sixnet Unmanaged Ethernet Switch
Typ	Unmanaged Switch
Gesamtanzahl Ports	9
10/100 Kupfer	8
100 Glasfaser	1
Gehäusematerial	UL94V0 Lexan
Betriebstemperatur	-40°C ... +60°C
Lagertemperatur	-40°C ... +85°C
Gewicht	170 g
Abmessungen	38,1 x 106,7 x 93 mm
Besonderheiten	MTBF: 1 Mio. Stunden Schock: 100G/10ms Vibration: 50G/Triaixial 5-200Hz ESD: +/- 16kV
Versorgungsspannung	10-30 VDC
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s
Anzahl MAC Adressen	1024

Datenblatt

Sixnet Unmanaged 9-Port Ethernet Switch

SL-9ES-2/3



Montage

DIN-Hutschiene, Wandmontage

Schutzgrad

IP30

Zertifizierung

Product Safety: USA UL508 Industrial Control Equipment, ANSI/ISA 12.12.01-2015 Class I and II, Div. 2 and Class III, Div. 1 and 2, Groups A, B, C and D Hazardous Locations, T4

UL508 Industrial Control Equipment
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I and II, Division 2 and Class III, Divisions 1, CAN/CSA-C22.2 No. 213-15, Hazardous Locations, CAN/CSA-C22.2 No. 14-13, Industrial Control Equipment, Emissions: FCC Title 47, Part 15, Radio Frequency Devices, Subpart B, ANSI C63.4-2009; Industry Canada ICES-003, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2 (ESD); EN 61000-4-3 (RFAM); EN 61000-4-4 (EFT); EN 61000-4-5 (SURGE); EN 61000-4-6 (RFCM); EN 61000-4-8 (PFMF); EN 61000-4-11 (VDI), ABS Type Approval for Shipboard Applications