

Datenblatt

Sixnet Managed 18-Port Gigabit Switch

SLX-18MG-1



Bezeichnung	SLX-18MG-1
Modell	Sixnet Managed Gigabit Switch
Typ	Managed Switch
Gesamtanzahl Ports	18
10/100 Kupfer	16
10/100/1000 Kupfer	2
Gehäusematerial	Aluminium
Betriebstemperatur	-40°C ... +75°C
Lagertemperatur	-40°C ... +85°C
Gewicht	340 g
Abmessungen	73,1 x 152,9 x 121,9 mm
Besonderheiten	Real-Time Ring, Priority Queuing, IGMP, RMON und SNMP MTBF: 2 Mio. Stunden Schock: 100G/10ms Vibration: 50G/Triaxial 5-200Hz ESD: +/- 16kV
Versorgungsspannung	10-30 VDC
Übertragungsrate	10/100/1000 Mbit/s
Anzahl MAC Adressen	8192

Datenblatt

Sixnet Managed 18-Port Gigabit Switch

SLX-18MG-1



Montage

DIN-Hutschiene, Wandmontage

Schutzgrad

IP30

Zertifizierung

Product Safety: USA UL508 Industrial Control Equipment, ANSI/ISA 12.12.01-2015 Class I and II, Div. 2 and Class III, Div. 1 and 2, Groups A, B, C and D Hazardous Locations, T4
UL508 Industrial Control Equipment
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I and II, Division 2 and Class III, Divisions 1, Canada C22.2 No. 14; C22.2 No. 213-M1987 Class I, Division 2 Hazardous Locations, Emissions: FCC Title 47, Part 15, Radio Frequency Devices, Subpart B, ANSI C63.4-2009; Industry Canada ICES-003, EN 55032, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2 (ESD); EN 61000-4-3 (RFAM); EN 61000-4-4 (EFT); EN 61000-4-5 (SURGE); EN 61000-4-6 (RFCM); EN 61000-4-8 (PFMF); EN 61000-4-11 (VDI), ABS Type Approval for Shipboard Applications