

Datenblatt

Sixnet Managed Ethernet 5-Port Switch

SLX-5MS-1



Bezeichnung	SLX-5MS-1
Modell	Sixnet Managed Ethernet Switch
Schutzgrad	IP30
Typ	Managed Switch
Gesamtzahl Ports	5
10/100 Kupfer	5
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Anzahl MAC Adressen	2048
Betriebstemperatur	-40°C ... +75°C
Lagertemperatur	-40°C ... +85°C
Versorgungsspannung	10-30 VDC
Gehäusematerial	Aluminium
Montage	DIN-Hutschiene
Abmessungen	27,1 x 132,1 x 110,2 mm
Gewicht	230 g

Datenblatt

Sixnet Managed Ethernet 5-Port Switch

SLX-5MS-1



Besonderheiten

Real-Time Ring, Priority Queuing, IGMP, RMON und SNMP
MTBF: 2 Mio. Stunden
Schock: 100G/10ms
Vibration: 50G/Triaxial 5-200Hz
ESD: +/- 16kV

Zertifizierung

ABS Type Approval for Shipboard Applications, ANSI/ISA 12.12.01-2015 Class I and II, Div. 2 and Class III, Div. 1 and 2, Groups A, B, C and D Hazardous Locations, T4 UL508 Industrial Control Equipment
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I and II, Division 2 and Class III, Divisions 1, Canada C22.2 No. 14; C22.2 No. 213-M1987 Class I, Division 2 Hazardous Locations, Emissions: FCC Title 47, Part 15, Radio Frequency Devices, Subpart B, ANSI C63.4-2009; Industry Canada ICES-003, EN 55032, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2 (ESD); EN 61000-4-3 (RFAM); EN 61000-4-4 (EFT); EN 61000-4-5 (SURGE); EN 61000-4-6 (RFCM); EN 61000-4-8 (PFMF); EN 61000-4-11 (VDI), Product Safety: USA UL508 Industrial Control Equipment